



P. PSYLLAKIS & Co. CAVOMIT O.E.

HOT STAMPING SYSTEMS

7, Demokratias Ave., 134 51 Kamatero, Greece

Tel: +30-210-2381949 / 210-2319627

E-mail: [cavomit5@gmail.com](mailto:cavomit5@gmail.com)

Website: [www.cavomit.gr](http://www.cavomit.gr)

## Cavomit Holo Stamper PLC Masa üstü Hologram baskı makinası


Holo Stamper PLC Masa üstü Hologram baskı makinası.



Nerede kullanılır:	Gümrük bergelerinde
Banka çeklerinde	Turizm acentalarında
Sigorta belgelerinde	Banka kartlarında
Hediye çeklerinde	Tiyatro ve Konser biletlerinde
Borç senetlerinde	Pasaportlarda
Noter belgelerinde	Polis belgelerinde



Bilgisayarla çalışan **Holo Stamper PLC** masa üstü Registerli Hologram baskı makinasının kullanımı çok basit ısı tabakasının altına bir belge yerleştiriniz ve önde bulunan butona basınız makina size istediğiniz baskıyı verecektir. Makinanın kapağını açmak için bilgisayardaki programı açıp kapağı aç butonuna basabilirsiniz. Kapağı açmak için bilgisayara security kod verebilirsiniz sizden başkasının açmaması için. Bilgisayara Hologram baskısı için çok iyi ve hassas bir program adapte ediliyor ve baskıların çok düzgün bir şekilde yapılmasını sağlıyor Hologram baskı hassasiyeti  $\pm 0,5$  mm. Register markalarının okunması için çok hassas bir Hologram sensörü kullanılmaktadır. Makina uzun müddet çalışmadığı zaman (**Standby**) moduna geçip ısı tabakasının hararetini yarıya düşürüyor ve yeniden baskı yapmak istediğinizde butona basıp bir kaç dakika beklemeniz icap ediyor.



**Holo Stamper PLC** masa üstü Registerli Hologram baskı makinası bir çok giriş koduna sahip siz istediğiniz kadar security kod verebilirsiniz.

### Cavomit Holo Stamper PLC teknik bilgileri

Makinaya takılabilen en büyük kağıt ölçüsü	A4 DIN (210 X 297 mm)
Kağıdın kalınlık ölçüsü	En az 0,1 mm – En çok 3,0 mm
Besleme sistemi	El ile
Çalışma programı	Manual veya Otomatik
Hangi hologramlara baskı yapabiliyor	Sürekli form veya Registerli hologramlara
Baskı hassasiyeti	+/- 0,2 mm
Baskı süratı	Kullanıcıya bağlı tahminen 1.500 kadar
Isı tabakası	40 X 80 mm
Klise yüksekliği	7,00 mm
Isı ayarı	0 180° C
Takılabilen en büyük varak yaldız genişliği	80 mm
Takılabilen varak yaldızın dış çapı	88 mm
Kullanılmış varak yaldızın dış çapı	88 mm
Çeyran ihtiyacı	230/250V, 50/60 Hz
Çeyran sarfiyatı	600 W
<b>Cavomit Holo Stamper PLC makina dış ölçüleri</b>	
Uzunluk	455 mm
Genişlik	420 mm
Yükseklik	425 mm
Holo Stamper PLC Ağırlık	53 Kg
Ambalaj	Tahta kutu içinde 650X550X650 mm
Holo Stamper PLC Ağırlık	76 Kg