



**P. PSYLLAKIS & Co. CAVOMIT O.E.
HOT STAMPING & HOLOGRAM &
PRINTING SYSTEMS**

7, Demokratias Ave., 134 51 Kamatero, Greece
Tel: +30 210 2381949 210 2319627

E-mail: cavomit5@gmail.com



Website: www.cavomit.gr

CAVOMIT MDL-122X1-122X2-122X3-122X4

34X46 Büyük maşalı makinenize Cavomit mekanik varak yıldız sistemi hazır bir şekilde gelir ve CAVOMIT şirketinin uzman teknisyenleri tarafından makinenize dört saat kadar kısa bir sürede monte edilir.

Aşağıdaki parçalardan oluşur:

1. Varak çekme silindir sistemi.
2. Kullanılmış varak sarma sistemi.
3. Sistemi sabitlemek için metal bağlantılar.
4. Isı Tabakası 44X28 cm baskı yapabilir
5. Varak yıldız besleme sistemi
6. Elektrik panosu.
7. Bir elektronik ısı kontrol cihazı.




ELEKTRİK PANELİ

Elektrik panelinde, istenen ve gerçek sıcaklığın dijital göstergelerine sahip bir elektronik ısı kontrol cihazı vardır. Mekanik ısı yalıtım sistemi, Heidelberg baskı makinesine, makinenin standart kullanımını etkilemeden iki metal sistem ile monte edilir. Hafif bir alüminyum silindire dayanıklı bir lastik silindir takılır. Hava pompasının üzerine veya merdanenin koluna bağlanan sistem ile mekanik çekme ayarı yapılır. Baskı toleransı ve varak çekme sistemi: +/- 0,1 mm

ISI TABAKASI

Isı tabakası, 7mm klişeler için, imal edilmiştir. Eğer 1.63mm - 2.5mm klişe kullanmak isterseniz ısı tabakasının üzerine 4 veya 5 mm alüminyum bir tabaka bağlayabilirsiniz





34X46 Maşalı makina için teknik bilgiler Cavomit MDL-122X1-122X2-122X3-122X4

	MDL-122X1	MDL-122X2	MDL-122X3	MDL-122X4
Heidelberg makina ölçüleri:	34 x 46 cm	34 x 46 cm	34 x 46 cm	34 x 46 cm
Baskı kapasitesi:	28 x 44 cm	28 x 44 cm	28 x 44 cm	28 x 44 cm
Rezistans:	6	6	6	6
Elektronik ısı kontrol cihazı:	1	1	1	1
Isı yükseklik kapasitesi:	0-200° C	0-200° C	0-200° C	0-200° C
Isı kapasitesi:	1500 W	3000 W	3000 W	3000 W
Ceyran bağlantısı:	380/460V-50/60 Hz	380/460V-50/60 Hz	380/460V-50/60 Hz	380/460V-50/60 Hz
Vark çekme silindirleri adeti:	1	2	3	4
Varak çekme hasasiyeti:	0.1 mm	0.1 mm	0.1 mm	0.1 mm
Varak yaldız genişliği:	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm
Varak yaldız iç ölçüsü:	16/25 mm	16/25 mm	16/25 mm	16/25 mm
Varak yaldız uzunluğu:	122 m	122 m	122 m	122 m
Kullanılmış varak dış ölçüsü:	500 metre	500 metre	500 metre	500 metre
Kullanılmış varak yadız silindir adeti:	1	2	3	4
Klise kalınlığı:	7.00 mm	7.00 mm	7.00 mm	7.00 mm
Programlı çekme sistemi:	İlave edilebilir	İlave edilebilir	İlave edilebilir	İlave edilebilir
Kısa uzun çekme sistemi:	İlave edilebilir	İlave edilebilir	İlave edilebilir	İlave edilebilir
Saatte yapabildiği baskı sayısı:	1200 - 4000	1200 - 4000	1200 - 4000	1200 - 4000
Sistem ağırlığı:	50 kg	65 kg	80 kg	95 kg